

# FICHE TECHNIQUE



**CODE : CA LS80AMD**

**LINGETTES IMPREGNEES NETTOYANTES & LUSTRANTES – FINITION BRILLANTE**

## DESCRIPTION

- Lingettes imprégnées nettoyantes, lustrantes et protectrices pour toutes surfaces. Polyvalentes, elles s'utilisent aussi bien sur des véhicules : autos, motos, camping cars, caravanes, bateaux que sur du matériel ou des machines.
- Prêtes à l'emploi pour toute personne non spécialiste du nettoyage à sec et facilement transportables grâce à leur conditionnement pratique en boîte, elles permettent un nettoyage facile et rapide en tout lieux et toutes circonstances.
- Le support se présente sous forme de lingettes blanches, textilisées de grands formats, très épaisses et à structure ajourée (pour capturer les poussières). Elles sont spécialement conçues pour répartir uniformément, par essuyage, la solution d'imprégnation sur les surfaces à nettoyer et ce sans les rayer. Après le nettoyage avec la lingette, le lustrage de finition s'effectue avec une microfibre sèche. Au final, la surface se voit recouverte d'un film de protection anti-salissures.
- S'utilise sur tous types de surfaces, y compris, inox, vitres, plastiques, bois vernis, chromes, alu, caoutchouc, plexiglas, polycarbonates, skaï, cuirs, stratifiés... Compte tenu de la grande variété des surfaces existantes, nous recommandons de procéder au préalable à un essai sur une partie peu visible.

## CARACTERISTIQUES DE LA SOLUTION

- Aspect : liquide laiteux
- pH :  $7,3 \pm 0,5$
- Densité à 20°C :  $0,99 \pm 0,02$
- La solution d'imprégnation nettoie et laisse après utilisation un film translucide invisible limitant l'implantation des salissures et favorisant leur élimination.
- Lingettes non classifiées selon le règlement CLP (CE) n°1272/2008, conformes au règlement cosmétique en vigueur (CE) n°1223/2009, elles sont non irritantes et ne présentent aucun danger de manipulation.
- Tous les agents de surfac ne satisfont aux critères de biodégradabilité finale conformément au règlement détergent (CE) n°648/2004.

## CARACTERISTIQUES DU NON TISSE

- Composition : Spunlace
- Type : Surface textilisée et ajourée
- Coloris : Blanc
- Grammage :  $60g/m^2$  - tolérance  $\pm 12\%$
- Quantité de lingettes par boîte : 80 - Tolérance :  $\pm 12\%$
- Dimensions des lingettes : 190x240mm - Tolérance :  $\pm 12\%$

## APPLICATIONS



## CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- Carton de 6 boîtes
- Caisse américaine : en 329x219x248mm
- 90 cartons par palette 100x120x175cm - 6 couches de 15 cartons - Tolérance :  $\pm 12\%$
- 66 cartons par palette 80x120x150cm - 6 couches de 11 cartons - Tolérance :  $\pm 12\%$

Produit réservé aux utilisateurs professionnels - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.  
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Les informations contenues dans la présente fiche technique proviennent directement de notre expérience et n'engagent en rien notre responsabilité. Celles-ci sont données de toute bonne foi et correspondent à l'état actuel de nos connaissances sur la sécurité de notre gamme de produits à la date de mise à jour indiquée en haut de page. Ce document ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation des produits de notre gamme. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées ont simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent lors de l'utilisation d'un produit dangereux ou non. Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive.