



FICHE TECHNIQUE

CODE : CA BDO80GC
LINGETTES IMPREGNEES ANTI-GRAFFITIS

DESCRIPTION

- Les lingettes imprégnées anti-tags et graffitis remplacent les produits chlorés et autres produits toxiques pour le nettoyage et le décapage de tous types de surfaces, pièces et machines.
- Ne contient aucun solvant chloré / aromatique, ni chlorure de Méthylène, Acétone, MEK, White Spirit ou Toluène.
- Prêtes à l'emploi et facilement transportables grâce à leur conditionnement pratique, ces lingettes offrent à l'utilisateur un nettoyage facile et rapide en tout lieux et toutes circonstances.
- Très haut pouvoir solvant. ▪ Agit instantanément. ▪ Rapide et simple d'utilisation.
- Elles sont adaptées au nettoyage de tous types de surfaces lisses et non poreuses, telles que : surfaces vitrées, peintes, vernies, métalliques, carrelées ...
- Elles peuvent notamment être utilisées sur :
 - Mobilier urbain : abri bus, panneaux indicateurs, aires de jeux, bancs, murs, automates...,
 - Transports en commun : trains, tramways, autobus, métros, les camions (y compris les bâches)...
 - Les devantures de magasin, rideaux métalliques, vitrines, ascenseurs, boîtes à lettres.
- Nous recommandons de procéder au préalable à un essai sur une partie non visible de la surface à nettoyer pour s'assurer de la compatibilité du produit.

CARACTERISTIQUES DE LA SOLUTION

- Aspect : liquide limpide. ▪ pH pur : NA. ▪ Densité à 20°C : 1,030 kg/L ± 0,01
- Point d'éclair > 61°C. ▪ DLU : 36 mois.
- Cette solution d'imprégnation n'est pas classée selon le règlement CLP N° 1272/2008. Elle ne présente donc aucun danger pour l'utilisateur.
- La solution d'imprégnation est efficace pour l'élimination de tags et graffitis mais également sur les traces d'adhésifs, de colles, de résines...
- Rinçage à l'eau possible

CARACTERISTIQUES DU NON TISSE

- Composition : PP/Viscose
- Type : Double face grattant / doux
- Coloris : Orange / Blanc
- Grammage : 45g/m²- tolérance ±12%
- Quantité et dimensions : 75 lingettes en 190 x 240 mm – tolérance ±12%

APPLICATIONS



CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- Conditionnement : 6 boîtes / carton.
- 90 cartons / palette 100 x 120 x 175 cm - 6 couches de 15 cartons – tolérance ±12%.
- 66 cartons / palette 80 x 120 x 175 cm – 6 couches de 11 cartons – tolérance ±12%

Produit réservé aux utilisateurs professionnels - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Les informations contenues dans la présente fiche technique proviennent directement de notre expérience et n'engagent en rien notre responsabilité. Celles-ci sont données de toute bonne foi et correspondent à l'état actuel de nos connaissances sur la sécurité de notre gamme de produits à la date de mise à jour indiquée en haut de page. Ce document ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation des produits de notre gamme. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées ont simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent lors de l'utilisation d'un produit dangereux ou non. Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive.